



RIBCO

Via dei Mille, 12 - 20061 - Carugate (MI) - ITALY
Tel +39 0225060297 - Fax +39 0225060298
http://www.ribco.it - info@ribco.it



UNI EN ISO 9001 : 2008



IECEx NOTIFIED
IT/CES/QAR11.0001/02

**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA**

**DECLARATION OF
CONFORMITY**

IECEx -DCE-VDF-00

Rev.0
14/07/2014

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DECLARATION OF CONFORMITY

Il costruttore

We

RIBCO s.r.l.

Via dei Mille, 12 - 20061 - Carugate (MI) - ITALY

Dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti

Hereby declare on our own responsibility that the products

VDF

Descritti in questa dichiarazione sono conformi alle
seguenti normative internazionali

*Related with this declaration are in conformity of the
following international standards:*

**IEC 60079-0 : 2011
IEC 60079-1 : 2007
IEC 60079-7 : 2006
IEC 60079-31 : 2008**

Certificato IECEx di Conformità

IECEx Certificate of Conformity

IECEx INE 14.0045U

Marcatura / Marking

RIBCO
I-20061-CARUGATE (MI)
Codice Articolo / Code Article
IECEx 14.0045U
Anno di costruzione / Year of construction
Ex d I Mb
Ex d IIB+H2 T6 Gb (Vol. 160,6 dm³)
Ex d IIC T6 Gb (Vol. 62,9 dm³)
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP66
T.amb (*)

Marcatura Ridotta / Reduced Marking

RIBCO-I
Codice Articolo / Code Article
IECEx 14.0045U
Anno di costruzione / Year of construction
Ex d / e / tb
IP66
T.amb (*)

(*) -20°C ÷ +60°C (standard) o -30°C ÷ +60°C o -40°C ÷ +60°C
o -50°C ÷ +60°C o -60°C ÷ +60°C

(*) -20°C ÷ +60°C (standard) or -30°C ÷ +60°C or -40°C ÷ +60°C
or -50°C ÷ +60°C or -60°C ÷ +60°C

Nota: Le valvole serie VDF sono installabili su custodie Ex d
IIB+H2 con volume interno massimo di 160,6 dm³ o IIC con
volume interno massimo di 62,9 dm³.

*Note: The valve series VDF can be installed on Ex d IIB+H2
enclosure with maximum internal volume of 160,6 dm³ or IIC with
maximum internal volume of 62,9 dm³.*

Luogo e data

Place and date of issue

CARUGATE (MI), 14/07/2014

Nome e Firma

Name and Signature

**Ing. Roberto Borroni
RIBCO s.r.l.**