

TAPPI

serie
PLD

Protezione	Gas	Zona	1-2	II2G	Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb
	Polveri		21-22	II2D	Ex tb IIIC Db

Grado di Protezione	IP66
---------------------	------

Temp. Amb.	Standard	-40°C	+100°C
	Estesa	-60°C	+180°C



Filettatura Imbocchi	NPT ANSI B1.20 o Metrica ISO 262
----------------------	--




Materiale	Ottone Nichelato
-----------	------------------

Norme e Certificati		Direttiva 2014/34/UE (ATEX)
		EN 60079 - 0 • EN 60079 - 1 EN 60079 - 7 • EN 60079 - 31
		INERIS 14 ATEX 0029X
		IEC 60079 - 0 • IEC 60079 - 1 IEC 60079 - 7 • IEC 60079 - 31 IECEx INE 14.0038X

- I tappi Serie PLD sono impiegati per la chiusura di ingressi inutilizzati e costruiti con testa esagonale incassata per garantire l'apertura solo con attrezzi appositi.

Opzioni

- Materiale: Acciaio Inossidabile AISI 316L ("S") a richiesta.



Codice	Dimensioni (mm)			Peso (g)
	ØA	Hex.	M	
PLD1B	1/2" NPT	10	15	25
PLD2B	3/4" NPT	10	15	38.5
PLD3B	1" NPT	12	17	71.5
PLD5B	1.1/2" NPT	12	18	184
PLD6B	2" NPT	12	20	326

Codice	Dimensioni (mm)			Peso (g)
	ØA	Hex.	M	
PLD20B	M20x1.5	10	14	23
PLD25B	M25x1.5	10	14	36
PLD32B	M32x1.5	12	16	67
PLD50B	M50x1.5	12	16	164
PLD63B	M63x1.5	12	16	261

NOTE

- La temperatura di funzionamento è -40°C ÷ +100°C con O-ring in EPDM.
- La temperatura di funzionamento è -60°C ÷ +180°C con O-ring in Silicone.
- Il componente può essere montato su apparecchiature elettriche adatte al gruppo IM2 (miniere grisoutose) se non è realizzato in lega leggera d'Alluminio. Il conseguente modo di protezione sarà Ex d I Mb.

Esempio: PLD25S

Codifica d'Ordine

Tipo
PLD

Dimensione e Filettatura

1/2/3/5/6 = NPT ANSI B1.20
20/25/32/50/63 = Metrica ISO 262

Materiale

B = Ottone Nichelato
S = Acciaio Inox AISI 316L

